

**NIDOCO**

N'HON DOOR CORPORATION

木製ガレージドア

# ウツデイ

木の温もり、風格、優雅さに、安全をプラスした新空間。

Garage Door WOODY

防火設備タイプ





# 最上級の安全を手にする

スチール製にはない木の温もり。  
あらゆる建築様式に、デザインに調和し、  
天然木の美しさで住まいを、愛車を輝かせます。  
さらに防火性能も加わりパワーアップ。  
今まで防火規制によって不可能だった場所にも設置が可能となりました。  
本物の価値を知るあなたへ、風格が漂う逸品を。  
NIDOCOの木製ガレージドア「ウッディ」をお届けします。

当社規格内の寸法(W2600×H2500)  
以内であれば自由に設計が可能です。

機種はスプルース・パイン・ファーが標準となります。  
その他の機種についてはご相談ください。

ウッディはすべて電動開閉式ですので、  
女性やお年寄りでもボタン一つで  
簡単に開閉できます。

パネル材に集成材・合板などは使用しておらず  
一枚物の無垢材を使用していますので  
はがれてくることはありません。



防火試験

## 防火設備 EB9559 (旧乙種防火戸)

北海道立林産試験場の協力により、暴露試験や、燃焼試験、強度試験等を繰り返した結果、木製シャッター部門として初めて、乙種防火戸の燃焼試験に合格し、認定を受けました。木製ガレージドア「ウッディ」防火設備タイプは、準防火地域の延焼の恐れのある部分などでも取付可能です。

### POINT



ムンティカパー

#### 防火対策

ムンティカパーがヒンジのビス類を炎から守ります。さらに、トップパネルの金属カバーは、燃焼時のパネルの変形を防ぎます。



トップパネル



ボトム

#### すき間防止

ボトムとトップパネルには、すき間をふさぐシールがついています。



#### 安全対策

レールを固定するブラケットは、すき間がないので手をはさむ心配がなく、強度にも優れています。



#### 耐久性アップ

木材の弱い部分は金属で補強してあるので、耐久性に富み、経年劣化にも強さを発揮します。

ドアのために選別した材料を一定の含水率まで乾燥させ、NCモルダー加工で均一に仕上げています。







規格	防火設備タイプ
パネル厚	35mm(無垢材)
最大寸法	W2600
	H2500
材質	スプルース・パイン・ファー
可動方式	リモコン式電動開閉

表面の目地幅が標準のソリッドタイプに比べて小さく、よりフラットなイメージに仕上がります。このデザインが火災時の炎の燃えぬけを防ぐ鍵にもなっています。



## COLOR

お好みに応じて選べる標準色は、全3色。木目の美しさを新鮮に保ち続けるために耐久性、撥水性に優れた塗料(オイルステイン系)を使用。指定いただければ、標準色以外にご希望のメーカー、ご希望のカラーを塗装することも可能です。(オプション)



パイン



チーク



ロースウッド

※ドアは塗装の上ご使用ください。  
 ※塗料は、同じ材質でも木肌や湿気によって風合いが変わる場合がございます。  
 ※調合等のサービスは行っておりません。  
 ※塗料メーカー側の製品の製造中止があった場合や、その他の諸事情により入手できない場合がございますのでご了承ください。

## OPTION ボトムガード

ステンレスで底辺をガードします。



建築物の外観に合わせたい、または泥や雨水などの跳ねによるドアの汚れが気になる場合などには、ステンレス製のカバーを取り付けることができます。

\*防火設備タイプには、明かり窓を付けることはできません。

## Garage Door WOODY



長く快適にお使いいただくために

### メンテナンスと耐久性

長くお使いいただくために、  
日頃のお手入れを!




ウッドイは正常な使用法で、かつ定期的なメンテナンスを行うことによって、より長くお使いいただけることができます。

施工・メンテナンスは、  
最寄りのスタッフが  
対応させていただきます。



パネル表面の塗装は退色し、それにより劣化が進みます。設置条件によりその時期は変わりますが、2~3年に1回は再塗装してください。快適にお使いいただくためには、取扱説明書に基づく点検注油等の整備をお願いいたします。

### 安全について

 ウッドイは使い方を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

開閉操作中はドアを確認し、  
人、物などにご注意ください。



開口部付近にはペットや小さなお子さんを遊ばせないようにしてください。子どもたちがリモコンやスイッチをいたずらしたりしないよう、保管場所には注意をしてください。スイッチの操作は、ドアの開閉が確認できる位置で行ってください。

お問い合わせは、専任のスタッフがメール、電話、FAX等にてお答えします。

**NIDOCO**  
N'HON DOOR CORPORAT'ON

MEMBER OF  
**DASMA**

日本ドアコーポレーション株式会社

〒066-0077 千歳市上長都1160-22

☎0123-22-2105 FAX.0123-22-2124

e-mail:info@nidoco.co.jp <http://www.nidoco.co.jp/>